

unitech RP902 是一款體積輕薄的 RFID 口袋型讀取器。容易收納、操作無負擔。內建藍牙 V5.0,支援 NFC 功能,能與行動載具PDA、手機、平板、NB等產品快速配對使用。提供三個實體功能鍵,方便使用 者上手操作與參數設定,RP902 內建顯示螢幕,讀取 TAG 內容一覽無遺。

符合 EPCglobal Class1 Gen2, ISO/IEC 18000-6C標準。搭配unitech RFID TAG Access APP、圖形化介面快顯功能,於設定參數控制、寫入與讀取 TAG 功能輕鬆完成。讀取距離約2M以上,可應用於固定資產盤點,物品追縱定位等。

■產品特色

- 內建顯示 0.96 吋螢幕,輕鬆掌握 TAG 標籤資訊
- 讀取 RFID UHF 標籤距離可達 2M
- 工作時間超過 12 小時,可掃描 75,000 次 RFID 標籤
- 工規等級防護 IP65 與落摔 1.2M
- 相容於 iOS, Android, Windows 等作業系統





RP902 規格描述

- 系統功能

指示 LCD螢幕, LED燈號*2, 按鍵*3

RFID效能

HF/UHF相容標準 EPC Global Class 1 Gen 2

ISO 18000-6C

讀取距離 1M: 22dBm; 2M: 27dBm 讀取天線 27dBm, 線性 (水平) 支援 NFC 快速配對 讀取模式

介面

通訊介面 Type-C USB 2.0

藍牙 Bluetooth® 5.0 (HID, SPP)

電力

主電池 3.7V, 1150mAh, 鋰電池 (可更換) 超過 12 小時; 讀取超過 75,000 個標籤 操作時間

充電時間 2 小時 (通過 RP902 充電座)

- 操作環境

耐摔高度 1.2M IP等級 IP65

機器規格

機器尺寸 10.9 x 5.1 x 2.8 cm

機器重量 106 g

軟體開發工具

軟體支援 BT: Android, Windows, iOS (MFi)

USB: Windows

精聯電子股份有限公司 unitech electronics co,ltd.

http://tw.ute.com info@tw.ute.com 免付費報修諮詢專線 0800-033-388

■ 台灣營業中心 臺北市內湖區新湖二路236號4樓 02-27917988#708 中壢分公司 桃園市平鎮區環南路2段11號24樓之1 03-4939110#61 新竹縣竹北市台元街32號3樓之5 新竹分公司 03-5600399#66

台中分公司 台中市南屯區公益路二段51號15樓A1室 台南市中西區西門路一段496號2樓 台南分公司

高雄分公司

高雄市前鎮區民權二路8號7樓

unitech

04-23191488#169 06-2153008#61

07-3317666#285

■ 全球營業據點 Unitech Taiwan Unitech America Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Europe Unitech Japan